

SOPROFEN



SOPROFEN Network

ROLLUIK OP ZONNE-ENERGIE

DE KEUZE VOOR 100 % DRAADLOOS.



- Autonome en ecologische werking
- Zonder bekabeling, makkelijk te installeren
- Geen schade aan de binnen- en buitenkant van de woning
- Werkt in alle weersomstandigheden



(*) Motor



(*) Paneel en batterij

Meer info op
www.soprofen.be

Uw verkoper:

SOPROFEN,
DE KEUZE VOOR EEN VEILIG EN COMFORTABEL HUIS

AUTONOOM ROLLUIK OP ZONNE-ENERGIE

Alle voordelen van elektrische rolluiken zonder de aansluitwerkzaamheden.
Geniet van duurzame energie.



(*) Motor



(*) Paneel en batterij



OXIMO 40 WIREFREE RTS MOTOR

Buismotor in de as met de nieuwste technologie: stopt automatisch bij obstakels, vergrendelt zich bij vorst en regelt zelfstandig zijn eindstanden. Dankzij de compacte afmetingen is onze autonome motor tevens de ideale oplossing om uw bestaande rolluiken te automatiseren.



GEÏNTEGREERDE BATTERIJ IN DE VOORZETKAST.

Beperkte afmetingen van de voorzetkast en een optimale oprol van het blad.



HET FOTOVOLTAÏSCH PANEEL IS SLECHTS 7MM DIK

Het paneel wordt discreet en proper gemonteerd zonder zichtbare vijzen of rivetten. Mits een correcte plaatsing in rechtstreeks zonlicht levert het voldoende energie, ongeacht de windrichting dat het rolluik geplaatst wordt.

GELEVERD MET EEN 1 KANAALS-RTS SMOOVE ZENDER

De motor op zonne-energie kan aangeboden worden met alle bestaande RTS-zenders en accessoires**.



DE TROEVEN VAN SOPROFEN ROLLUIKEN

SNELLE EN MAKKELIJKE PLAATSING

- ≡ Draadloos, makkelijk te installeren en gebruiksklaar geleverd.
- ≡ Makkelijk toegankelijke batterij.

RENOVATIE ZONDER SCHADE

- ≡ Geen aansluiting op het stroomnet.
- ≡ Geen elektrische bekabeling.
- ≡ Geen muurdoorboringen nodig.

ZUINIG

- ≡ Zuinige motor die zijn eigen energie voorziet.
- ≡ compatiebel met rts-sensoren of een klok om de energiebesparing te optimaliseren.
- ≡ Blijft zonder zon 15 dagen werken (bij één cyclus ophalen/neerhalen per dag), werkt in alle weersomstandigheden tussen -20°C tot +70°C.

Axis 50 technologie

- ≡ Neemt weinig plaats in dankzij een optimale oprol van het rolluikblad op de ronde en geprofileerde stalen as.
- ≡ Het blad wordt beschermd door het vilt op de starre ophangveren.
- ≡ Verhoogde veiligheid dankzij de ophangveren in geëxtrudeerd aluminium.



* Met uitzondering van Tradi luiken (met kanteling).
** Niet combineerbaar met sequentiële bedieningen (Keygo, Keytis, Digicode...).